



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Ángulo del haz de 110°, Blanco, IP20/44

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Fuente de luz sustituible	No	Valor de parpadeo (PstLM)	0,7
Driver incluido	Sí	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Lighting Technology	LED	Color de la fuente de luz	Temperatura de color múltiple
Escalera de valor	Esencial	Tipo de óptica	Ángulo del haz de 110°
Marca CE	Marca CE	Apertura del haz de luz de la luminaria	110°
Periodo de garantía	3 años	Índice de deslumbramiento unificado CEN	28
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Conforme con EU RoHS	Sí	"All-in" Type	"All-in" Multi Color Temperature
Datos técnicos de la luz		Tensión de entrada	220 a 240 V
Flujo luminoso	2.000 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 4000 6500 K	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	105 lm/W	Corriente de arranque	4,92 A
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Consumo de energía	19 W

Ledinaire SlimDownlight

Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	55

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Metal-Plástico
Material del reflector	-
Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	225 mm
Anchura global	225 mm
Altura global	45 mm
Diámetro global	225 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	45 x 225 x 225 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20/44 [Protección de los dedos; protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
---------------------------------	---

Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65
---	-----

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Nombre completo del producto	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Full EOC	871951446445200
Código de pedido	46445200
Código 12NC	929003251432
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514464452
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514464469

Plano de dimensiones




Ledinaire SlimDownlight

Datos fotométricos



Technical Parameters 4.1 Philips Lighting B.V. Page 11



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

