

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica Toma RJ45 cat.5e UTP 1 mod. Blanco Polar

NU341018

### Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Toma de datos
Función	Comunicación
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Tipo De Toma De Datos	RJ45 8 contactos 5e < 155 MHz
Equipo Suministrado	Portaetiquetas Tapa de protección

### Complementario

Tipo De Red De Comunicación	1000BASE-T
Protocolo Del Puerto De Comunicación	ATM 155 Mbps
Número De Módulos	1 módulo
Número De Socket	1
Tipo De Huella	Infraplus
Tipo De Conector	S-One
Tipo De Apantallamiento De Cable	U/UTP
Organización Del Cable	Par trenzado sin apantallamiento
Conexiones - Terminales	Hacer clic
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Fijado a presión
Dirección De Instalación	Recto
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Profundidad	40,5 mm
Ancho	22,5 mm
Altura	45 mm
Profundidad Incustrada	40,5 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios.

<b>Resistencia A Agentes Químicos</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
---------------------------------------	---

## Entorno

<b>Grado De Protección Ip</b>	IP20
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK01
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	-25...55 °C
<b>Temperatura Ambiente De Almacenamiento</b>	-25...55 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	2,3 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	4 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	4,5 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	14 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	BB1
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	10
<b>Paquete 2 Altura</b>	5,5 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	14 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	26 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	140 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	S03
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	100
<b>Paquete 3 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	40 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	1,838 kg

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs **Sí**

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas