

Hoja de características del producto

Especificaciones



Quadro - Kaedra interface - 138 x 460 mm - 3 aberturas

13993

Principal

Gama	Mureva
Nombre Del Producto	Mureva Enclosure
Tipo De Producto O Componente	Cofret estanco
Tipo De Envoltente	Envoltente de interfaz
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Montaje De Armario	Superficie
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II Doble aislamiento
Número De Aperturas En La Interfaz	3
Número De Placas	1 para salidas de potencia de 65 x 85 3 para controles de pulsador
Equipo Suministrado	1 placa para salida de potencia de 65 x 85 3 placa para control de pulsador
Tipo De Carátula	Opaco
Número De Troquelados Pg Iso	3
Material Del Envoltente	Polímero autoextinguible
Dimensión De La Base	91 x 100 mm
Anchura	138 mm
Altura	460 mm
Profundidad	160 mm
Profundidad Interna	88 mm
Color	Envoltente, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Normas	EN 50262 IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1
Resistencia Al Fuego	650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK09 acorde a H
Environmental Characteristics (Uv)	Resistencia UV, estado 1 clase 3 acorde a ISO 4582:2010 Ensayo de degradación ultravioleta acorde a ISO 4892-2:2013

Categoría De Sobretensión	II
----------------------------------	----

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
---	-------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
------------------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 1	1
---	---

Paquete 1 Altura	15,5 cm
-------------------------	---------

Paquete 1 Ancho	17,0 cm
------------------------	---------

Paquete 1 Longitud	47,0 cm
---------------------------	---------

Paquete 1 Peso	1,31 kg
-----------------------	---------

Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
------------------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 2	66
---	----

Paquete 2 Altura	80,0 cm
-------------------------	---------

Paquete 2 Ancho	80,0 cm
------------------------	---------

Paquete 2 Longitud	120,0 cm
---------------------------	----------

Paquete 2 Peso	98,46 kg
-----------------------	----------

Información Logística

País De Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 26

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

✓ Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas