

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica Toma RJ45 cat.6 UTP 2 mod. Antracita

NU341554

### Principal

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Gama                          | New Unica                            |
| Tipo De Producto O Componente | Toma de datos                        |
| Función                       | Comunicación                         |
| Presentación Del Dispositivo  | Mecanismo                            |
| Tono De Color                 | Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
| Tipo De Toma De Datos         | RJ45 8 contactos 6 < 250 MHz         |
| Equipo Suministrado           | Tapa de protección<br>Portaetiquetas |

### Complementario

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo De Red De Comunicación          | 1000BASE-TX                                          |
| Protocolo Del Puerto De Comunicación | ATM 1200 Mbps                                        |
| Número De Módulos                    | 2 módulos                                            |
| Número De Socket                     | 1                                                    |
| Tipo De Huella                       | Infraplus                                            |
| Tipo De Conector                     | S-One                                                |
| Tipo De Apantallamiento De Cable     | U/UTP                                                |
| Organización Del Cable               | Par trenzado sin apantallamiento                     |
| Conexiones - Terminales              | Hacer clic                                           |
| Montaje Del Dispositivo              | Rasante                                              |
| Modo De Fijación                     | Fijado a presión                                     |
| Dirección De Instalación             | Recto                                                |
| Material                             | Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central |
| Profundidad                          | 40,5 mm                                              |
| Ancho                                | 45 mm                                                |
| Altura                               | 45 mm                                                |
| Profundidad Incustrada               | 40,5 mm                                              |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia A Agentes Químicos | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Entorno

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Grado De Protección Ip                 | IP20        |
| Grado De Protección Ik                 | IK01        |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...55 °C |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -25...55 °C |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 4 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 17 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Altura                   | 5,5 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 14 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 26 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 170 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S02     |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 50      |
| Paquete 3 Altura                   | 15 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm   |
| Paquete 3 Peso                     | 1,17 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |