

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Schuko completo elegence Antracita

MTN2300-0414

### Principal

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Gama                          | Merten                                      |
| Nombre Del Producto           | Accesorios de techo T2                      |
| Tipo De Producto O Componente | Toma-salida                                 |
| Presentación Del Dispositivo  | Mechanism with fixing frame and cover plate |

### Complementario

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Montaje Del Dispositivo           | Rasante                              |
| Modo De Fijación                  | Mediante tornillos y garras          |
| Función                           | Fuente de alimentación               |
| Número De Socket                  | 1                                    |
| Configuración De Polos De Salida  | 2P + E                               |
| Estándar De Salida                | Schuko                               |
| Estándar De Salida                | CEE 7/3                              |
| Corriente Nominal                 | 16 A                                 |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación | 250 V                                |
| Tipo De Red                       | AC                                   |
| Frecuencia De Red                 | 50/60 Hz                             |
| Tono De Color                     | Antracita - tipo de cable: RAL 7024) |
| Material                          | Termoplástico                        |
| Acabado De La Superficie          | Mate                                 |
| Conexiones - Terminales           | Terminales sin tornillos             |
| Grado De Protección Ip            | IP20                                 |
| Ancho                             | 71 mm                                |
| Altura                            | 71 mm                                |
| Profundidad                       | 40 mm                                |
| Normas                            | DIN 49440                            |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4,500 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Ancho                    | 7,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 10,300 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 76,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 9,400 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 18,300 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 27,200 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 878,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | CAR       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 60        |
| Paquete 3 Altura                   | 30,200 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 33,900 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,500 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 5,708 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |