

Hoja de características del producto

Especificaciones



Portafusibles, TeSys DF, 3P, 50A, 690VAC, tamaño del fusible 14x51mm, indicador de fusible fundido

DF143VC

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys DF
Tipo De Producto O Componente	Portafusible
Nombre Abreviado Del Equipo	DF14
Compatibilidad Del Producto	DF3EN Kit de clip de fusible DF3FA Kit de clip de fusible DF22 bloque de contactos auxiliares
Número De Polos	3P
Tamaño De Fusible	14 x 51 mm
Tipo De Fusible	, gG , aM
Tipo De Control	Maneta
Señalizaciones En Local	Indicador de fusible fundido
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC 690 V corriente continua
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	50 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
Corriente Nominal De Resistencia Máxima [Ipk]	15 kA con enlaces tubulares acorde a IEC 60269-1
Resistencia A Cortocircuitos	120 kA 400 V acorde a valores instantáneos y de demanda 120 kA 500 V acorde a valores instantáneos y de demanda 80 kA 690 V acorde a valores instantáneos y de demanda

Complementario

Normas	Es decir> = 10 mA EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificaciones De Producto	IEC Certificación UL CSA Generador
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición De Montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 2,5...25 mm²rígido Bornas tornillo 2 cable(s) 2,5...10 mm²rígido Bornas tornillo 1 cable(s) 2,5...25 mm²flexible with or without Bornas tornillo 2 cable(s) 2,5...10 mm²flexible with or without

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Par De Apriete	3,5 N.m
Altura	110,8 mm
Ancho	79 mm
Profundidad	76,5 mm
Peso Del Producto	0,423 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 2

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C con reducción de la temperatura
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Tratamiento De Protección	TH
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Código De Compatibilidad	DF14

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,7 cm
Paquete 1 Ancho	7,95 cm
Paquete 1 Longitud	11,1 cm
Paquete 1 Peso	360,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	8,5 cm
Paquete 2 Ancho	12,2 cm
Paquete 2 Longitud	18,2 cm
Paquete 2 Peso	781,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	9,835 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas Product End of life instructions