

Hoja de características del producto

Especificaciones



Resi9 MP - Caja de distribución - Superficie - 1 fila - 12 mód. - Puerta blanca

MIP10112

Principal

Gama	Resi9
Nombre Del Producto	Resi9 RCBO
Tipo De Producto O Componente	Armario
Tipo De Envoltente	Envoltente modular
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Sencillo
Anchura	Exterior, estado 1 268 mm
Altura	Exterior, estado 1 228 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 102 mm

Complementario

Montaje De Armario	Superficie
Pasos De 9 Mm	24
Número Total De Módulos De 18 Mm	12
[In] Corriente Nominal	63 A
Tipo De Carril	Rail asimétrico de 35 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Entrada De Cable	1 reborde de enlace 1 reborde pelado
Función De Bloque De Terminales	Sin
Material Del Envoltente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Profundidad Interna	80 mm
Color	Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Segmento De Mercado	Residencial

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas De Calidad	IMQ

Resistencia Al Fuego	Puerta, estado 1 650 °C Parte atrás, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C
Grado De Protección Ip	IP40
Grado De Protección Ik	IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,2 cm
Paquete 1 Ancho	22,8 cm
Paquete 1 Longitud	26,8 cm
Paquete 1 Peso	660 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	52 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,4 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	128
Paquete 3 Altura	120 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	98,08 kg

Información Logística

País De Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas