

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Envolvente modular, PrismaSeT XS, 3 Filas 18 Módulos , Empotrar, Puerta Blanca

LVSXE318

### Principal

Gama	PrismaSeT
Nombre Del Producto	ZENcelo ELV +
Tipo De Producto O Componente	Armario
Tipo De Envolverte	Armario de distribución
Montaje De Armario	Empotrado

### Complementario

Anchura	Total, estado 1 486 mm Incorporar, estado 1 456 mm
Altura	Total, estado 1 660 mm Incorporar, estado 1 630 mm
Profundidad	Total, estado 1 129 mm Incorporar, estado 1 86 mm
Profundidad Interna	80 mm
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	18
Número De Filas Horizontales	3
Número Total De Módulos De 18 Mm	54
Pasos De 9 Mm	108
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Equipo Suministrado	3 etiqueta de identificación 3 protector de etiquetas 1 bloques de terminales 1 blanking plate strip (**) 1 Puerta 3 DIN rail 1 back plate
Tipo De Carátula	Modular
Tipo De Puerta	Ciego
Tipo De Carril	DIN simétrico
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Disipación De Potencia En W	68 W
[In] Corriente Nominal	125 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V
Entrada De Cable	Cable o tubo Placa con recorte Placas removíveis

<b>Número De Bloques De Terminales</b>	1 tierra con capacidad de sujeción: 28 salientes
<b>Salidas Del Bloque De Distribución</b>	6 x 25 mm <sup>2</sup> + 22 x 4 mm <sup>2</sup> para tierra
<b>Conexiones - Terminales</b>	Conexión de tornillo - tipo de cable: tierra) , 6,0 6...25 mm <sup>2</sup> Push-in - tipo de cable: tierra) , 22,0 1,5...4 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: flexible) Push-in - tipo de cable: tierra) , 22,0 6 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: rígido o trenzado)
<b>Descripción De Las Opciones De Bloqueo</b>	Opción de cerradura
<b>Material Del Envoltente</b>	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Envoltente, estado 1 tecnoplástico Delantero (mando rotativo), estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico
<b>Peso Del Producto</b>	5,680 kg
<b>Color</b>	Envoltente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Delantero (mando rotativo), estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)
<b>Segmento De Mercado</b>	Residencial Edificios pequeños

## Entorno

<b>Resistencia Al Fuego</b>	Bar, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Envoltente, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Delantero (mando rotativo), estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Puerta, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP40 con puerta y junta IP54
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK09 con puerta y junta IP54
<b>Categoría De Sobretensión</b>	II
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	-25...60 °C
<b>Normas</b>	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
<b>Etiquetas De Calidad</b>	IMQ

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	14 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	67 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	51 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	5,83 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	P12
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	13
<b>Paquete 2 Altura</b>	93,5 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	80 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	120 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	87,79 kg

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales    Transparencia    RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    86

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs    Sí

✓ Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach    [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China    [Declaración RoHS China](#)  
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental    [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

