

Hoja de características del producto

Especificaciones



Schneider Electric EASY UPS BVS 650VA, Schuko outlet

BVS650I-GR



Visión general

Plazo De Entrega Generalmente en existencias

Principal

Tipo De Producto O Componente Uninterruptible power supply (UPS) (**)

Tipo De Batería Batería de plomo y ácido

Topología Line interactive (**)

Cantidad Por Juego Juego de 1

Reset Rearme automático

Gama De Producto Easy UPS 1Ph en línea

Complementario

Tipo De Instalación Interior

Surge Energy 156 J

Tipo De Señal Stepped approximation to a sinewave (**)

Tipo De Dispositivo De Protección Surge protection device (SPD)
Miniature circuit breaker (MCB) (**)
Fuse

Tensión De Entrada 230 V AC

Tensión De Salida 230 V

Grado De Protección Ip IP20

Tiempo De Transferencia 6 ms habitual: 10 ms máximo

Frecuencia De Red 45-65 Hz

Rango De Potencia 650 VA
375 W

Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado Entrada, estado 1 1 inlet Schuko CEE 7/P (**)
Salida, estado 1 4 salida Schuko CEE 7 (**)

Señalizaciones En Local Alarme, distintive para batería baja
Alarme, tono continuo o intermitente para sobrecarga
LED para estado batería

Número De Baterías 1

Duración De Rearme 8 H

Voltaje De Batería 12 V

Capacidad De La Batería 7,0 Ah

Vida De La Batería 5 yr

Peso Del Producto	4,5 kg
Altura	92,5 mm
Anchura	160,5 mm
Profundidad	305 mm

Entorno

Humedad Relativa	0...90 %, sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...6561 ft
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificaciones De Producto	CE

Descripción física

Soporte De Montaje	Pared Suelo
---------------------------	----------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,500 cm
Paquete 1 Ancho	14,500 cm
Paquete 1 Longitud	37,500 cm
Paquete 1 Peso	5,027 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	25,500 cm
Paquete 2 Ancho	39,000 cm
Paquete 2 Longitud	58,500 cm
Paquete 2 Peso	21,345 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	48
Paquete 3 Altura	91,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	244,224 kg
Scc14	10731304338489

Información Logística

País De Origen	CN
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía

2 years

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)