
Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada



Aplicaciones

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»
- Para grosores de placa de yeso de 10-50 mm

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- · Accionamiento de la descarga automático
- · Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- · Antivandálico
- · Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42
 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth[®] integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect

- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- · Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110-240 V CA
Tensión de funcionamiento	4.5 V CC
Frecuencia de red	50–60 Hz
Presión de funcionamiento	0.5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0.5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50-500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1.5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20-42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 3 bar	5 l/min
Caudal a 3 bar	0.08 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5-200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/ plástico

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- · Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- · Unidad funcional

- Fuente de alimentación
- · Llave para aireador
- Material de fijación



Pedir de manera adicional

• Bastidor Geberit para lavabo

• Placa ciega para caja funcional empotrada

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L	L1	В	Н	Consumo de potenci a	
116.261.21.1	Cromado brillante	Sin mezclador	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.262.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.281.21.1	Cromado brillante	Sin mezclador	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.282.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.261.14.1	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nuevo
116.262.14.1	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nuevo
116.281.14.1	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nuevo
116.282.14.1	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nuevo
116.261.SN.1	Acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.262.SN.1	Acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.281.SN.1	Acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.282.SN.1	Acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta
- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy