

Hoja de características del producto

Especificaciones



Toma de pared PK Patrika FAST 32 A IP44 380 V 3P+T 50-60 Hz



PKY32W434

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Toma
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva socket
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Tipo De Montaje	Empotrable en pared
Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control	En ángulo
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	6 h
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - Terminales	Conexión rápida
Sección De Cable	2,5...6 mm ²
Diámetro Exterior Del Cable	21 mm
Tipo De Rosca	M25
Peso Del Producto	0,3 kg
Altura	160 mm
Ancho	106 mm
Profundidad	145 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Rojo

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado De Protección Ip	IP44 acorde a IEC 60529

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	750 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C (86400 s)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	11,9 cm
Paquete 1 Longitud	16 cm
Paquete 1 Peso	271 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	18,8 cm
Paquete 2 Ancho	27 cm
Paquete 2 Longitud	27,2 cm
Paquete 2 Peso	1,84 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	12
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,167 kg

Información Logística

País De Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas