


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Linergy LGY Perfil vertical 1250A 1,67m

LVS04505



### Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Perfil de juego de barras
Nombre Del Producto	Linergy LGY
Compatibilidad De Gama	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario
Descrip. B. Distrib.	Linergy
Cantidad Por Juego	Juego de 1

### Complementario

Dirección De Instalación	Vertical, posición operación: trasero Vertical, posición operación: lateral
Installation Description	Armario - anchura 650 mm Armario - anchura 650 + 150 mm
[U <sub>i</sub> ] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V
[U <sub>imp</sub> ] Resistencia A Picos De Tensión	12 kV (grado de contaminación: 3)
[I <sub>e</sub> ] Corriente Nominal De Empleo	1250 A
[I <sub>cw</sub> ] Corriente Temporal Admisible	25 kA - tipo de cable: 1 s) para 3 soportes - tipo de cable: trasero posición) 30 kA - tipo de cable: 1 s) para 4 soportes - tipo de cable: trasero posición) 40 kA - tipo de cable: 1 s) para 3 soportes - tipo de cable: lateral posición) 40 kA - tipo de cable: 1 s) para 5 soportes - tipo de cable: trasero posición) 50 kA - tipo de cable: 1 s) para 4 soportes - tipo de cable: lateral posición) 60 kA - tipo de cable: 1 s) para 5 soportes - tipo de cable: lateral posición) 50 kA - tipo de cable: 1 s) para 7 soportes - tipo de cable: trasero posición)
Corriente Permitida	1290 A en 35 °C, estado 1 <= IP31 1170 A en 35 °C, estado 1 > IP31
Sección Transversal Del Embarrado	32.5 x 42.5 mm
Longitud	1670 mm
Peso Del Producto	3,38 kg
Color	Natural
Tip Conexión B Distribución	Individual T-slot
Conexión Pitch	Posición de conexión libre

### Entorno

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASTA

## Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,75 cm
Paquete 1 Ancho	4,75 cm
Paquete 1 Longitud	177 cm
Paquete 1 Peso	3,205 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	7,5 cm
Paquete 2 Ancho	9,5 cm
Paquete 2 Longitud	177 cm
Paquete 2 Peso	12,82 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P2M
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	29 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Longitud	200 cm
Paquete 3 Peso	277,5 kg

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

**La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs **Sí**

✓ Sin Pvc

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

