

Hoja de características del producto

Especificaciones



Acti9 TL40 - telerruptor - 2P - 2NA - 16A - VCA 230 V AC 50Hz

A9C15509

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti9 TL40
Tipo De Producto O Componente	Telerruptor
Nombre Abreviado Del Equipo	TL40
Función	Normas
Poles	2P
Composición De Los Polos De Contacto	2 NA
[In] Corriente Nominal	16 A
Tipo De Red	AC
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230 V CA 50 Hz

Complementario

Frecuencia De Red	50 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC 50 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV
Tipo De Control	Control manual y remoto
Tipo De Señal De Control	Impulso
Frecuencia De Conmutación	5 maniobras de conmutación/minuto
Duración Mínima Del Impulso	50 ms
Tipo De Control Remoto	Pulsador de paro luminoso 3 mA
Señalizaciones En Local	Indicación de encendido/apagado
Consumo De Mantenimiento En Va	19 VA
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Altura	87 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	69 mm
Peso Del Producto	105 g

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Eléctrica	AC-22, estado 1 200000 ciclos
Conexiones - Terminales	Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1...4 mm² rígido Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1...2,5 mm² rígido Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1...4 mm² flexible Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1...2,5 mm² flexible Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² rígido Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² flexible Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1...4 mm² flexible con terminal Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1...2,5 mm² flexible con terminal Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m
Compatibilidad Del Producto	No admite auxiliares

Entorno

Normas	IEC 60669-1 IEC 60669-2-2
Etiquetas De Calidad	NF
Nivel De Ruido	60 dB
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en apertura) IP40 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en envoltente)
Grado De Contaminación	3
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,2 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	123 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	8 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	23,3 cm
Paquete 2 Peso	795 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	54
Paquete 3 Altura	30 cm

Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7,656 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas