

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Resi9 MP - Caja de distribución - Empotrar - 2 filas - 24 mód.- Puerta blanca

MIP20212

### Principal

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gama                          | Resi9  |
| Nombre del producto           | Resi9 RCBO   |
| Tipo de producto o componente | Armario  |
| Tipo de envoltente            | Envoltente modular   |
| Nb of 18 mm modules per row   | 12   |
| Nb of horizontal rows         | 2  |
| Type of door                  | Sencillo   |
| Anchura                       | Pared, estado 1 270 mm<br>Exterior, estado 1 294 mm                        |
| Altura                        | Pared, estado 1 353 mm<br>Exterior, estado 1 377 mm                        |
| Profundidad                   | Exterior, estado 1 18 mm<br>Pared, estado 1 80 mm<br>Total, estado 1 98 mm |

### Complementario

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Montaje de armario                 | Empotrado   |
| Pasos de 9 mm                      | 24  |
| Número total de módulos de 18 mm   | 24  |
| [In] Corriente nominal             | 63 A  |
| Tipo de carril                     | Raíl asimétrico de 35 mm  |
| Descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje  |
| Entrada de cable                   | Orificios pre-cortados  |
| Función de bloque de terminales    | Sin   |
| Material del envoltente            | Parte atrás, estado 1 tecnoplástico<br>Puerta, estado 1 tecnoplástico<br>Frontal, estado 1 tecnoplástico  |
| Profundidad interna                | 76 mm   |
| Color                              | Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)<br>Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Segmento de mercado                | Residencial   |

## Entorno

|  |   |
|--|---|
| Normas                                 | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24                           |
| Etiquetas de calidad                   | IMQ   |
| Resistencia al fuego                   | Puerta, estado 1 650 °C<br>Parte atrás, estado 1 650 °C<br>Frontal, estado 1 650 °C |
| Grado de protección IP                 | IP40  |
| Grado de protección IK                 | IK07  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C   |

## Unidades de embalaje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,8 cm   |
| Package 1 Width              | 29,4 cm  |
| Package 1 Length             | 37,7 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,12 kg  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 5        |
| Package 2 Height             | 52,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,65 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P12      |
| Number of Units in Package 3 | 80       |
| Package 3 Height             | 120,0 cm |
| Package 3 Width              | 80,0 cm  |
| Package 3 Length             | 120,0 cm |
| Package 3 Weight             | 102,4 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium   |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>       |
| Sin mercurio                         | Sí   |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>   |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>  |
| Presencia de halógenos               | Producto libre de halógenos  |

## Información Logística

---

País de Origen ES

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía 18 months