

Salida de cables para instalación en suelo técnico o en mobiliario blanco Simon 500 Cima

REF 52055000-030



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Permite el paso de cableado con una sección máxima de 13 mm. El área útil para paso de cableado es de 752 mm²

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

Ø 102 mm

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PROFUNDIDAD (MM)

43 mm

DIMENSIONES (MM)

Ø 115

ELEVACIÓN DEL MARCO DESDE EL NIVEL DEL SUELO (MM)

3,2 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo técnico o en mobiliario

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.088 KGM

PESO BRUTO

0.088 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

112 MMT

ANCHO EMBALAJE

117 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

269 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.525 DMQ

PESO NETO

0.44 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101797