

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Quadros Kaedra polivalentes para tomadas 18 + 1 módulo (460 X 340 X 160 mm)

13193

## Principal

Gama	Mureva
Nombre Del Producto	Mureva Enclosure
Tipo De Producto O Componente	Cofret estanco
Tipo De Envoltente	Envoltente versátil para salida de corriente
Descripción De La Placa De Montaje	Con ranuras

## Complementario

Montaje De Armario	Superficie
Pasos De 9 Mm	36
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	18
Número Total De Módulos De 18 Mm	18
Número De Filas Horizontales	1
Clase De Aislamiento Eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Tipo De Carátula	Transparente
Disipación De Potencia En W	39 W
[In] Corriente Nominal	90 A
Tipo De Carril	DIN
Número De Troquelados Pg Iso	17
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Cerradura opcional
Material Del Envoltente	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible
Peso Del Producto	3,4 kg
Anchura	448 mm
Altura	460 mm
Profundidad	160 mm
Profundidad Interna	91 mm
Color	Puerta, estado 1 verde transparente Envoltente, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

## Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios.

<b>Normas</b>	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 61439-3 EN 62262 IEC 60670
<b>Resistencia Al Fuego</b>	650 °C acorde a IEC 60695-2-1
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP65 acorde a IEC 60529
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK09 acorde a H
<b>Environmental Characteristics (Uv)</b>	Resistencia UV, estado 1 clase 3 acorde a ISO 4582:2010 Ensayo de degradación ultravioleta acorde a ISO 4892-2:2013
<b>Categoría De Sobretensión</b>	II
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	-25...40 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	10,0 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	47,0 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	47,0 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	3,741 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	P12
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	18
<b>Paquete 2 Altura</b>	115,0 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	80,0 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	120,0 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	79,338 kg

## Información Logística

<b>País De Origen</b>	ES
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales    Transparencia    RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    27

## Rendimiento de la sostenibilidad

Información Sobre Exenciones De Rohs    Sí

Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach    [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China    [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental    [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas