




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

SOPORTE OMEGA MULTIFUNCIÓN (SENDZIMIR)

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	CTA	EMBALAJE (Uds.)	PLANO DETALLE
AISCAN-SOMS 10	METÁLICO	SENDZIMIR	100	1550	5	
AISCAN-SOMS15	"	"	150	1302	5	
AISCAN-SOMS20	"	"	200	1010	5	
AISCAN-SOMS30	"	"	300	638	5	
AISCAN-SOMS40	"	"	400	470	5	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA				
2016/01	1	EP - SOMS				

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007

DESCRIPCIÓN:	SOPORTE OMEGA MULTIFUNCIÓN, GALVANIZADO SENDZIMIR
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	GALVANIZADO SENDZIMIR SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 10346:2010
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 3
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.