

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## STI 1P 8,5x31,5 400V

A9N15635

### Principal

Gama	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 SW
Tipo De Producto O Componente	Seccionador portafusible
Nombre Abreviado Del Equipo	STI
Número De Polos	1P

### Complementario

[In] Corriente Nominal	2 A 4 A 6 A 10 A
Curva Del Fusible	AM GG
Tamaño De Fusible	8,5 x 31,5 mm
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	400 V AC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC 50/60 Hz
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	75 mm
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo1 cable(s) 0,75...10 mm <sup>2</sup> rígido Bornas tornillo1 cable(s) 0,5...6 mm <sup>2</sup> flexible Bornas tornillo2 cable(s) 0,75...4 mm <sup>2</sup> rígido Bornas tornillo2 cable(s) 0,5...6 mm <sup>2</sup> flexible
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	12 mm
Par De Apriete	2 N.m

### Entorno

Normas	IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	3

---

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

---

## Unidades de embalaje

---

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 1	1
------------------------------------	---

---

Paquete 1 Altura	1,8 cm
------------------	--------

---

Paquete 1 Ancho	7,5 cm
-----------------	--------

---

Paquete 1 Longitud	8,5 cm
--------------------	--------

---

Paquete 1 Peso	55 g
----------------	------

---

Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 2	12
------------------------------------	----

---

Paquete 2 Altura	8,6 cm
------------------	--------

---

Paquete 2 Ancho	9,2 cm
-----------------	--------

---

Paquete 2 Longitud	22,2 cm
--------------------	---------

---

Paquete 2 Peso	714 g
----------------	-------

---

Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 3	144
------------------------------------	-----

---

Paquete 3 Altura	30 cm
------------------	-------

---

Paquete 3 Ancho	30 cm
-----------------	-------

---

Paquete 3 Longitud	40 cm
--------------------	-------

---

Paquete 3 Peso	9,055 kg
----------------	----------

---

## Información Logística

---

País De Origen	ES
----------------	----

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

**La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs **Sí**

✓ Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas