

AMR-PLUS HORIZONTAL



Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua de latón (R 1 1/2")
- Tapa de inspección con conexión roscada (R 1" GM)
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 5 años de garantía



Especificaciones técnicas

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ▪ Volumen: | 150 – 1.000 Litros |
| ▪ Membrana: | Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 10 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 15 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 3 Bar |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C |
| ▪ Conexión de agua roscada en latón: | R 1 1/2" G.M. |
| ▪ Tapa pintada con maguito roscado: | R 1" G.M. |

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	Conexión agua R
40	03150211	150 AMR-PLUS-H	150	10	485	655	1.070	1 1/2"
489	03220211	220 AMR-PLUS-H	200	10	485	655	1.320	1 1/2"
60	03350211	350 AMR-PLUS-H	300	10	485	655	1.810	1 1/2"
90	03500211	500 AMR-PLUS-H	500	10	600	780	1.930	1 1/2"
158	03700211	700 AMR-PLUS-H	700	10	700	880	2.100	1 1/2"
224	03900321	900 AMR-PLUS-H	900	10	800	1.000	2.070	1 1/2"
274	03910021	1000 AMR-PLUS-H	1.000	10	800	1.000	2.375	1 1/2"

