



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 175 mm, 1200 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 110°, Blanco, IP20/40

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Fuente de luz sustituible	No	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Driver incluido	Sí	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Light source engine type	LED	Tipo de óptica	Ángulo del haz de 110°
Lighting Technology	LED	Apertura del haz de luz de la luminaria	110°
Escalera de valor	Esencial	Índice de deslumbramiento unificado CEN	28
Marca CE	Marca CE	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Periodo de garantía	3 años		
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Tensión de entrada	220 a 240 V
Conforme con EU RoHS	Sí	Line Frequency	50 or 60 Hz
		Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
		Corriente de arranque	3,85 A
		Consumo de energía	12 W
		Factor de potencia (fracción)	0,9
		Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos
		Número de productos en MCB de 16 A tipo B	74

Ledinaire SlimDownlight

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Metal-Plástico
Material del reflector	-
Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	175 mm
Anchura global	175 mm
Altura global	27 mm
Diámetro global	175 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	27 x 175 x 175 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20/40 [Superficie de emisión, Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65
--	-----

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Nombre completo del producto	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Full EOC	871951446449000
Código de pedido	46449000
Código 12NC	929003251632
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514464490
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514464506

Plano de dimensiones



Ledinaire SlimDownlight

Datos fotométricos



General uniform lighting - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

