

Hoja de características del producto

Especificaciones



D-Life Schuko más dos cargadores USB tipo A 2;4A Blanco Artico

MTN2366-6035

Principal

Gama	Merten
Nombre Del Producto	Unidad de derivación
Tipo De Producto O Componente	Cargador USB + toma conmutada

Complementario

Presentación Del Dispositivo	Mechanism with fixing frame and cover plate
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Número De Socket	1
Configuración De Polos De Salida	2P + E
Estándar De Salida	Schuko
Tipo De Cubierta	With shutter
Corriente Nominal	16 A
Type Of Usb Power Supply	USB type A + A
Tipo De Conexión Integrada	1 socket-outlet 250 V AC, corriente de carga máxima: 16 A 2 porta USB 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 2.4 A
Alimentación De Entrada	12 W
Soporte De Montaje	Caja de empotrar CEE60
Posición De Terminal De Tierra	Straight 0° position
Modo De Fijación	Mediante tornillos y garras
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9016)
Acabado De La Superficie	Satinado
Tratamiento De Superficie	Sin tratar
Tipo De Paquete	Caja
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Tipo De Protección	Contra cortocircuitos Falla del interruptor Protección de carga de batería Protección térmica Protección de sobrecarga automática 1 fusivel externo
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Vida De Servicio En Ciclos	30000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Número De Terminales	3

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Cables	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...2,5 mm² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm² para con filamentos cable(s)
Material	Termoplástico PC (policarbonato): cubrebornes
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	11 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	44 mm
Profundidad Incustrada	32 mm
Peso Del Producto	0,092 kg
Normas	NEN-EN 50198-2 DIN VDE 0620-1 EN/IEC 60950 IEC 60884-1
Certificaciones De Producto	NEMKO CB VDE KEMA-KEUR SEMKO IMQ
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP20

Entorno

Características Ambientales	Uso interior Ambiente normal
-----------------------------	---------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,700 cm
Paquete 1 Ancho	7,600 cm
Paquete 1 Longitud	7,700 cm
Paquete 1 Peso	122,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	80
Paquete 2 Altura	30,300 cm
Paquete 2 Ancho	33,700 cm
Paquete 2 Longitud	40,600 cm
Paquete 2 Peso	10,238 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas