

# Placa de voz y datos plana con guardapolvo 1 elemento para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes aluminio Simon 500 Cima

REF 50000089-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

### ACABADO

Aluminio

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8 Keystone, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, BeldenCDT® Serie Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Serie Netkey, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone I y II.

### FORMATO

RJ45

### IP

IP20

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Flat

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### CONECTOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

#### PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

Individual

#### PROFUNDIDAD (MM)

11 mm

#### DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 11

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

EN 50173-1:2018+EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.016 KGM

PESO BRUTO

0.016 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

88 MMT

ANCHO EMBALAJE

123 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.472 DMQ

PESO NETO

0.32 KGM

EAN EMBALAJE

8421053095010