

Hoja de características del producto

Especificaciones



interruptor automático EasyPact
CVS400F, 36 kA a 415 VCA,
clasificación 400 A Unidad de
control electrónica ETS 2.3, 4P 4r

LV540506

Principal

Gama	EasyPact (**)
Nombre Del Producto	EasyPact CVS100
Nombre Abreviado Del Equipo	CVS400F
Tipo De Producto O Componente	Interruptor automático
Función	Para corriente > 0,1 A
Número De Polos	4P
Descripción De Polos Protegidos	4R 3R+ N/2 3R
Earth Leakage Protection (Vigi Add On)	Sin
[In] Corriente Nominal	400 A en 40 °C
Tipo De Red	AC
Categoría De Empleo	Categoría A
[Icu] Breaking Capacity	40 kA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 36 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 30 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A
Unidad De Control	ETS 2.3
Tecnología De Unidad De Disparo	Electrónico
Calibre De La Unidad De Disparo	400 A en 40 °C
Tipo De Protección	Prot.cont.cortoc. (per.corto) Prot.contra cortocirc.(inst.) Protección de sobrecarga (mucho tiempo)

Complementario

[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV conforming to Icu
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Código De Poder De Corte	En > 50 A
[Ics] Poder De Corte En Servicio	40 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 36 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 23 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A
Posición De Neutro	Izquierda
Durabilidad Mecánica	15000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	6000 ciclos 415 V In acorde a En > 50 A
Funciones De Protección De Unidad De Control	LSol
Tipo De Control	Maneta

Ajuste Protección De Neutro	1 x Ir - tipo de cable: 4R) 0.5 x Ir - tipo de cable: 3R+ N/2)
Tipo De Ajuste De Detección A Largo Plazo Ir	9 regulaciones
Intervalo De Ajuste De Detección A Largo Plazo	18...40 A
Tipo De Ajuste De Retardo De Larga Duración	Fijo
[Tr] Ajuste De Retardo De Larga Duración	5,5 s en 7.2 x Ir 8 s en 6 x Ir 200 s en 1.5 x Ir
Memoria Térmica	Sí
Tipo De Ajuste De Detección De Isd De Corto Retardo	9 regulaciones
[Isd] Intervalo De Ajuste De Detección A Corto Plazo	1.5...10 x Ir
Tipo De Ajuste De Retardo De Corta Duración	Fijo
Tipo De Ajuste De Detección Instantánea Ii	Fijo
Intervalo De Ajuste De Detección Instantánea	11 x pol
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Placa posterior
Conexión Superior	Frontal
Conexión Hacia Abajo	Parte delantera
Conexiones - Terminales	Conexión de tornillo
Paso De Conexión	45 mm
Código De Compatibilidad	CVS400
Ancho	185 mm
Profundidad	110 mm
Altura	255 mm
Peso Del Producto	6,3 kg

Entorno

Normas	En> 50 A HB1
Certificaciones De Producto	IEC GOST
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II
Grado De Contaminación	3 acorde a IK07
Grado De Protección Ip	IP40
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,5 cm

Paquete 1 Ancho	20,5 cm
Paquete 1 Longitud	29 cm
Paquete 1 Peso	8,23 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	3
Paquete 2 Altura	23 cm
Paquete 2 Ancho	38 cm
Paquete 2 Longitud	49,5 cm
Paquete 2 Peso	24,69 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAL
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	107,2 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	204,72 kg

Información Logística

Pais De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)