

# Ficha técnica del producto

Enchufe SCHUKO® con cargador USB



## Número de referencia

LS 1520-15 CA SW

## Enchufe SCHUKO® con cargador USB

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)

con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C

con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin tratar hasta 2,5 mm<sup>2</sup>

bornes de conexión según DIN VDE 0620

Montaje en caja de empotrar con dimensiones según DIN 49073

profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

## Datos técnicos

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tensión nominal:                      | AC 220 ... 250 V ~          |
| Frecuencia de red:                    | 50/60 Hz                    |
| Corriente nominal, enchufe:           | 16 A                        |
| Tensión de salida USB:                | DC 5 V                      |
| Corriente de salida USB (total):      | 3 A                         |
| Potencia en espera (standby):         | ≤ 25 mW                     |
| Temperatura ambiente:                 | +5 ... +35 °C               |
| Temperatura de almacenaje/transporte: | -20 ... +70 °C              |
| Tipo de conexión:                     | bornes sin tornillo         |
| rígido:                               | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| flexible sin puntera:                 | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Color::

negro

Material:

termoplástico

**P** Impresión individual en color posible