

Hoja de características del producto

Especificaciones



Acti9 IH - Interruptor horario diario analógico - 1 mód. - CRM - 1 Canal - 16A

15336

Principal

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Range Of Product | Acti9 |
| Nombre Del Producto | Acti 9 IHH |
| Nombre Abreviado Del Equipo | IH |
| Tipo De Producto O Componente | Interruptor temporizado mecánico |
| Número De Canales | 1 |
| Función Disponible | Conmutación de tiempo manual |

Complementario

| | |
|----------------------------------|--|
| Función | Edificios |
| Tipo De Carga | Tubo fluorescente en paralelo con corrección 5 x 58 W 4,7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 7 x 40 W 7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x 100 W 18 µF Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W Lámpara fluocompacta 700 VA Lámpara fluorescente compacta 150 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 300 W |
| Duración De Ciclo | 24 h |
| Número Máximo De Conmutaciones | 48 activados - 48 desactivados |
| Duración Mínima Del Intervalo | 15 min |
| Tipo De Ajuste | Cambio manual de la hora |
| Precisión De Medida | +/- 1 s/día 20 °C |
| Consumo De Potencia En W | 0,5 W |
| Intensidad De Conmutación Máxima | 16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6 |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo | 230...240 V AC en 50...60 Hz |
| Vida De La Batería | 10 yr |
| Tiempo De Backup | Tiempo 150 h y programa de ahorro |
| Soporte De Montaje | Carril DIN |
| Pasos De 9 Mm | 2 |
| Tono De Color | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Conexiones - Terminales | Terminales de tornillo |
| Ancho | 18 mm |
| Altura | 90 mm |

| | |
|-------------------|----------|
| Profundidad | 66 mm |
| Peso Del Producto | 0,101 kg |

Entorno

| | |
|--|-----------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -10...50 °C |
| Grado De Protección Ip | Terminales, estado 1 IP20 B |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1 | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 2,400 cm |
| Paquete 1 Ancho | 6,800 cm |
| Paquete 1 Longitud | 10,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 87,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2 | S03 |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 100 |
| Paquete 2 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 9,350 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3 | P12 |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 1600 |
| Paquete 3 Altura | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 146,192 kg |

Información Logística

| | |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue [Compatible con las excepciones](#)

Normativa De RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)