

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Interruptor astronómico y crepuscular; Acti9 IC; 1 Canal

CCT15225

### Principal

Nombre Del Producto	Acti 9 iC40
Tipo De Producto O Componente	Interruptor crepuscular astronómico programable
Nombre Abreviado Del Equipo	IC Astro
Número De Canales	1
Idioma De Usuario	Inglés Francés Danés Neerlandés Turco Noruego Español Sueco Rumano Húngaro Ruso Polaco Portugués Esloveno Búlgaro Alemán Croata Italiano
Tipo De Ajuste	Programación semanal

### Complementario

Función	Edificios
Consumo De Energía En W	0,5 W apoyar
Intensidad De Conmutación Máxima	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC +10 % -15 % en 50/60 Hz
Tipo Y Composición De Contactos	C/A
Tipo De Control	Mediante cálculo de horas de salida y puesta de sol
Tipo De Botón De Control	4 push-buttons
Miembros Transversales	Entrada externa para cancelación Función de bloqueo de código Horarios de vacaciones Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano On / off permanente Compensación de la hora del amanecer / atardecer +/- 1 °C Ajuste de posición Cambio de preselección

<b>Tipo De Carga</b>	Lámpara incandescente 2600 W Lámpara halógena 2600 W Tubo fluorescente sin corrección 2300 VA Tubo fluorescente con compensación en serie 2300 VA Lámpara fluorescente con compensación en paralelo 730 VA 80 µF Lámpara fluorescente compacta 170 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 200 W
<b>Precisión</b>	+/- 0.25 s/day 25 °C
<b>Tipo De Salida</b>	Dry contact
<b>Modo De Funcionamiento</b>	Reparado Por la noche apagado, por la mañana abierto Sartén
<b>Número Máximo De Conmutaciones</b>	IHP
<b>Tiempo De Copia</b>	10 años
<b>Tipo De Pantalla</b>	LCD retroiluminada
<b>Información Mostrada</b>	Hora Contador de tiempo de funcionamiento - tipo de cable: por canal) Switching behaviour Día
<b>Soporte De Montaje</b>	TH35 carril DIN acorde a EN 60715
<b>Conexiones - Terminales</b>	2 0,5...2,5 mm² terminales de tornillo sólido o flexible 1 2,5 mm² terminales de tornillo rígido o flexible
<b>Marcado</b>	CE
<b>Clase De Aislamiento Eléctrico</b>	Clase II
<b>Categoría De Sobretensión</b>	Clase 3
<b>Altura</b>	92,6 mm
<b>Ancho</b>	45 mm
<b>Profundidad</b>	66,7 mm
<b>Peso Del Producto</b>	115 g

## Entorno

<b>Normas</b>	EN 60730-2-7:2010
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	-30...55 °C
<b>Ambient Air Temp For Storage/ Transportation</b>	-30...70 °C
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP20
<b>Humedad Relativa</b>	90 %, sin condensación

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	8,000 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	6,700 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	10,400 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	159,000 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	S03
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	40

<b>Paquete 2 Altura</b>	30,000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30,000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40,000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	6,819 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	P12
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	320
<b>Paquete 3 Altura</b>	45,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	120,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	78,000 kg

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)