

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Marco Odace Touch 1 elemento Blanco

S520802

### Principal

Range Of Product	Odace
Nombre Estético	Táctil
Tipo De Producto O Componente	Marco de cubierta
Número De Segmentos	1 segmento
Tipo De Interruptor	Single
Tipo De Paquete	Flow-pack

### Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado De La Superficie	Satinado
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: marco decorativo
Altura	85 mm
Ancho	85 mm
Profundidad	10 mm
Peso Del Producto	0,01503 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...45 °C
Normas	2006/95/EEC NF C 61-314 EN 60669-1 NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1

<b>Certificaciones De Producto</b>	Aenor, estado 1 030/2205 LCIE, estado 1 CCA-FR_598285B LCIE, estado 1 NF 603415A N NF
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK04
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP21 D

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	1,000 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	8,500 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	8,500 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	16,000 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	BB1
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	20
<b>Paquete 2 Altura</b>	12,200 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	18,700 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	13,000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	388,000 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	S04
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	360
<b>Paquete 3 Altura</b>	30,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	40,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	60,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	7,769 kg

## Información Logística

<b>País De Origen</b>	ES
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible   Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

Sustainable Packaging

## Rendimiento de la sostenibilidad

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Metales Pesados Tóxicos

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

**Reglamento Reach**

[Declaración de REACH](#)

**Directiva RoHS Ue**

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

**Normativa De RoHS China**

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

**Comunicación Ambiental**

[Perfil ambiental del producto](#)

**Perfil De Circularidad**

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas