

Detector de presencia con ángulo de cobertura de 105° y alcance aproximado de 8 metros de lente negra Simon 100

REF 10001344-039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

OBSERVACIONES

Diseñado para controlar cargas de hasta 800W.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Desde 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

20 - 75 °C

TIPO DE MECANISMO

Detection

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010;EN 50581:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.014 KGM

PESO BRUTO

0.014 KGM

EAN PRODUCTO

8421053090725

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

55 MMT

ANCHO EMBALAJE

40 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

65 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

143000 MMQ

PESO NETO

0.014 KGM

EAN EMBALAJE

8421053090725