

#### AXT - Cont. auxiliar + señalización def. para HGD



Especificaciones Técnicas	
Certificado	IEC/EN 60947-5-4
Intensidad máxima	6 A
Contactos	1NA +1NC
Tensión nominal	AC 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Montaje	Lado izquierdo (HGD63N/H)
Tamaño de terminal	2.5 mm <sup>2</sup>
Medidas (Alto x Ancho x Prof.)	81,5 x 74,5 x 8,8 mm

\* Selección entre modo AUX/ALT  
Indicaciones montaje pág. 62

#### SHT - Bobina de emisión



Especificaciones Técnicas	
Certificado	IEC/EN 60947-1
Tensión nominal (Ue)	AC 110-415 V DC 110-130 V
Tensión de operación	70% - 110% Ue
Tiempo liberación máx.	10 ms
Frecuencia	50/60 Hz
Montaje	Lado izquierdo (HGD63N/H)
Tamaño de terminal	6 mm <sup>2</sup>
Medidas (Alto x Ancho x Prof.)	88,3 x 71 x 17,7 mm

#### AXT - Cont. auxiliar + señalización def. para HRC



Especificaciones Técnicas	
Certificado	IEC/EN 60947-5-4
Intensidad máxima	6 A
Contactos	1NO + 1NC
Tensión nominal	AC 240V
Frecuencia	50/60 Hz
Montaje	Lado izquierdo (HRC63)
Tamaño de terminal	2.5 mm <sup>2</sup>
Medidas (Alto x Ancho x Prof.)	87,5 x 77,8 x 8,85 mm

#### UVT - Bobina de mínima



Especificaciones Técnicas	
Certificado	IEC/EN 60947-1
Intensidad máxima	6 A
Tensión nominal	AC 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Montaje	Lado izquierdo (HGD63N/H)
Tamaño de terminal	6 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP20
Medidas (Alto x Ancho x Prof.)	88,3 x 71 x 17,7 mm