

Hoja de características del producto

Especificaciones



Kaedra - Caja estanca - superficie - 2 filas - 24 mód. - IP65

13983

Principal

Gama	Kaedra
Tipo de producto o componente	Cofret estanco
Tipo de envoltente	Envoltente para dispositivos modula
Accesorios incluidos con el envoltente	1 bloque de terminales 22 orificios 2 barretas de cableado 1 soporte de bloque de terminales 1 bloque de terminales 4 orificios 2 kits de marcado
Descripción de la placa de montaje	Con ranuras

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Número de módulos de 18 mm por fila	12
Número total de módulos de 18 mm	24
Número de filas horizontales	2
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo suministrado	2 Kit de marcado 2 abrazadera sujetacable 1 bloque de terminales 4 orificios 1 Soporte de Bloque terminal 1 bloque de terminales 22 orificios
Tipo de carátula	Transparente Reversible
Disipación de potencia en W	34 W
[In] Corriente nominal	63 A
Tipo de carril	DIN
Número de troquelados PG ISO	17
Número de bloques de terminales	1 con capacidad de sujeción: 4 salientes 1 con capacidad de sujeción: 22 salientes
Salidas del bloque de distribución	13 x 10 mm ² 13 x 16 mm ²
Descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional

Material del envoltente	Polímero autoextinguible
Anchura	340 mm
Altura	460 mm
Profundidad	160 mm
Profundidad interna	88 mm
Color	Puerta, estado 1 verde transparente Envoltente, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
País objetivo	España

Entorno

Normas	H IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 670
Resistencia al fuego	650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 acorde a H
Environmental characteristics (UV)	Resistencia UV, estado 1 clase 3 acorde a ISO 4582:2010 Ensayo de degradación ultravioleta acorde a ISO 4892-2:2013
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,0 cm
Package 1 Width	36,0 cm
Package 1 Length	47,5 cm
Package 1 Weight	3,433 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	112,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	108,124 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
--------------------------------	---

Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
-------------------------------	---

Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos
-------------------------------	-----------------------------

Información Logística

País de Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sustituciones recomendadas