

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Schuko doble USB A+C Dlife Aluminio 3mA

MTN2367-6036

### Principal

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gama                          | Merten                        |
| Nombre Del Producto           | Unidad de derivación          |
| Tipo De Producto O Componente | Cargador USB + toma conmutada |

### Complementario

|                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación Del Dispositivo                  | Mechanism with fixing frame and cover plate                                                                                                                                                               |
| Montaje Del Dispositivo                       | Rasante                                                                                                                                                                                                   |
| Número De Socket                              | 1                                                                                                                                                                                                         |
| Configuración De Polos De Salida              | 2P + E                                                                                                                                                                                                    |
| Estándar De Salida                            | Schuko                                                                                                                                                                                                    |
| Corriente Nominal                             | 16 A                                                                                                                                                                                                      |
| Type Of Usb Power Supply                      | USB type A + C                                                                                                                                                                                            |
| Tipo De Conexión Integrada                    | 1 socket-outlet 250 V AC, corriente de carga máxima: 16 A<br>1 USB type A 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 2.4 A<br>1 USB type C 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 3 A |
| Posición De Terminal De Tierra                | Straight 0° position                                                                                                                                                                                      |
| Modo De Fijación                              | Mediante tornillos y garras                                                                                                                                                                               |
| Tono De Color                                 | Acero inoxidable                                                                                                                                                                                          |
| Acabado De La Superficie                      | Satinado                                                                                                                                                                                                  |
| Tratamiento De Superficie                     | Pintado                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo De Paquete                               | Caja                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento        | -20...60 °C                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento        | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                |
| Conexiones - Terminales                       | Terminales sin tornillos                                                                                                                                                                                  |
| Número De Terminales                          | 3                                                                                                                                                                                                         |
| Número De Cables                              | 2                                                                                                                                                                                                         |
| Capacidad De Conexión Por Fijación            | 1,5...2,5 mm² para rígido cable(s)<br>1,5...2,5 mm² para con filamentos cable(s)                                                                                                                          |
| Material                                      | Termoplástico                                                                                                                                                                                             |
| Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas | 11 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Altura                                        | 71 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Ancho                                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                     |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidad                 | 44 mm                                                                                  |
| Profundidad Incustrada      | 32 mm                                                                                  |
| Peso Del Producto           | 0,092 kg                                                                               |
| Normas                      | IEC 60884-1<br>IEC 62368-1<br>SS 428 08 34<br>SFS 5610<br>IEC/EN 61558-2               |
| Certificaciones De Producto | KEMA-KEUR<br>IMQ<br>SEMKO<br>VDE<br>NEMKO<br>OVE                                       |
| Directivas                  | 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética<br>Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE |
| Grado De Protección Ik      | IK04                                                                                   |
| Grado De Protección Ip      | IP20                                                                                   |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 6 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 120 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | CAR     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 80      |
| Paquete 2 Altura                   | 32,5 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 9,6 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

### Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |                    |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |                    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |                    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |                    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a> |

### Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |