

Hoja de características del producto

Especificaciones



IC2000

CCT15369

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iC40
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de penumbra
Nombre Abreviado Del Equipo	IC2000
Equipo Suministrado	twilight sensor exterior
Tipo De Carga	lámpara incandescente, estado 1 2600 W lámpara halógena, estado 1 2600 W tubo fluorescente sin corrección, estado 1 2300 VA tubo fluorescente con compensación en serie, estado 1 2300 VA lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 730 VA - tipo de cable: 80 µF) lámpara fluorescente compacta, estado 1 170 W < 2 W lámpara con LED, estado 1 30 W > 2 W lámpara con LED, estado 1 200 W

Complementario

Función	Edificios
Número De Canales	1
Consumo De Energía En W	0,5 W estado 1 + entrada ON
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC +10 % -15 % en 50/60 Hz
Intensidad De Conmutación Máxima	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Tipo De Salida	Dry contact
Precisión	+/- 0.25 s/day 25 °C
Tipo Y Composición De Contactos	1 NA
Retardo Temporizado	20 s encendido 80 s apagado
Ajuste De Intensidad De Luz	2...2000 lux
Conexiones - Terminales	1 2,5 mm ² terminales de tornillo rígido o flexible 2 0,5...2,5 mm ² terminales de tornillo sólido o flexible
Soporte De Montaje	TH35 carril DIN acorde a EN 60715
Altura	85,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	67 mm

Peso Del Producto	111 g
Categoría De Sobretensión	Clase 3
Marcado	CE
Tipo De Control	Mediante detección de luminosidad

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Humedad Relativa	90 %, sin condensación
Grado De Protección Ip	IP20 IP55 - tipo de cable: detector)
Normas	EN 60669-2-1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	161,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,89 kg
Paquete 3 Altura	80 cm

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)