

Hoja de características del producto

Especificaciones



Schuko + 2 cargador USB 2,4A D-Life Antr

MTN2366-6034

Principal

Gama	Merten
Nombre Del Producto	Unidad de derivación
Tipo De Producto O Componente	Cargador USB + toma conmutada

Complementario

Presentación Del Dispositivo	Mechanism with fixing frame and cover plate
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Número De Socket	1
Configuración De Polos De Salida	2P + E
Estándar De Salida	Schuko
Tipo De Cubierta	With shutter
Corriente Nominal	16 A
Type Of Usb Power Supply	USB type A + A
Tipo De Conexión Integrada	1 socket-outlet 250 V AC, corriente de carga máxima: 16 A 2 porta USB 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 2.4 A
Alimentación De Entrada	12 W
Soporte De Montaje	Caja de empotrar CEE60
Posición De Terminal De Tierra	Straight 0° position
Modo De Fijación	Mediante tornillos y garras
Tono De Color	Antracita - tipo de cable: RAL 7024)
Acabado De La Superficie	Mate
Tratamiento De Superficie	Pintado
Tipo De Paquete	Caja
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Tipo De Protección	Protección de sobrecarga automática 1 fusivel externo Protección de carga de batería Protección térmica Contra cortocircuitos Falla del interruptor
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Vida De Servicio En Ciclos	30000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Número De Terminales	3

Número De Cables	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...2,5 mm ² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm ² para con filamentos cable(s)
Material	Termoplástico PC (policarbonato): cubrebornes
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	11 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	44 mm
Profundidad Incustrada	32 mm
Peso Del Producto	0,092 kg
Normas	IEC 60884-1 EN/IEC 60950 NEN-EN 50198-2 DIN VDE 0620-1
Certificaciones De Producto	KEMA-KEUR SEMKO IMQ CB NEMKO VDE
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP20

Entorno

Características Ambientales	Ambiente normal Uso interior
-----------------------------	---------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,700 cm
Paquete 1 Ancho	7,700 cm
Paquete 1 Longitud	7,700 cm
Paquete 1 Peso	120,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	80
Paquete 2 Altura	30,100 cm
Paquete 2 Ancho	34,100 cm
Paquete 2 Longitud	40,800 cm
Paquete 2 Peso	10,148 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas