

Hoja de características del producto

Especificaciones



Envolvente PrismaSeT S 24 módulos 8 Filas con pasillo superficie

LVSSD824

Principal

Gama	PrismaSeT
Nombre Del Producto	S
Tipo De Producto O Componente	Armario
Tipo De Envolvente	Armario de distribución
Tipo De Envolvente Especifico	Cofret y conducto
Montaje De Armario	Superficie

Complementario

Anchura	Total, estado 1 820 mm
Altura	Total, estado 1 1406 mm
Profundidad	Total, estado 1 191 mm
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	24
Número De Filas Horizontales	8
Número Total De Módulos De 18 Mm	192
Pasos De 9 Mm	384
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Equipo Suministrado	8 protector de etiquetas 8 blanking plate strip ((*)) 1 bloques de terminales 8 modular plate cable fixing hardware 7 placa frontal
Tipo De Carátula	Modular
Tipo De Carril	DIN simétrico
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Piezas Extraíbles	Carril DIN
Disipación De Potencia En W	257 W
[In] Corriente Nominal	160 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V
Entrada De Cable	Cable o tubo Placa con recorte Caminho Placas removíveis
Número De Bloques De Terminales	1 tierra con capacidad de sujeción: 96 salientes

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Salidas Del Bloque De Distribución	12 x 25 mm² + 84 x 4 mm² para tierra
Conexiones - Terminales	Conexión de tornillo - tipo de cable: tierra) , 12 6...25 mm² Push-in - tipo de cable: tierra) , 84 1,5...4 mm² - tipo de cable: flexible) Push-in - tipo de cable: tierra) , 84 6 mm² - tipo de cable: rígido o trenzado)
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Opción de cerradura
Material Del Envoltente	Envoltente, estado 1 metal Delantero (mando rotativo), estado 1 tecnoplástico
Peso Del Producto	34,640 kg
Color	Envoltente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Delantero (mando rotativo), estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Segmento De Mercado	Residencial Edificios pequeños

Entorno

Resistencia Al Fuego	Delantero (mando rotativo), estado 1 750 °C acorde a IEC 60695-2-11
Grado De Protección Ip	IP30 sin puerta IP41 con puerta
Grado De Protección Ik	IK08 sin puerta IK09 con puerta
Categoría De Sobretensión	II
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61439-3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,0 cm
Paquete 1 Ancho	86,0 cm
Paquete 1 Longitud	145,0 cm
Paquete 1 Peso	37,25 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P2M
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	98,0 cm
Paquete 2 Ancho	120,0 cm
Paquete 2 Longitud	200,0 cm
Paquete 2 Peso	169,0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

30

Rendimiento de la sostenibilidad



Conforme Con Reach Sin Svhc



Sin Metales Pesados Tóxicos



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí



Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas