

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Toma empotrable con brida;  
Pratika; 2P+T; 10/16 A; con brida  
65x85 mm

81141

## Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Toma-salida
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva socket
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	2P+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Doméstico Alemán

## Complementario

[In] Corriente Nominal	16 A 10 A
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Pines, estado 1 acero inoxidable Resortes, estado 1 acero inoxidable
Tipo De Cubierta	Tapa
Montaje Del Dispositivo	Superficie
Tipo De Montaje	Montado en panel
Número De Socket	1
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Peso Del Producto	0,112 kg
Dimensión De La Base	80 x 80 x 45 mm
Altura	85 mm
Ancho	65 mm
Profundidad	45,2 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

## Entorno

Normas	IEC 60884
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK09 conforming to EN 62262

<b>Resistencia Al Fuego</b>	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
<b>Humedad Relativa</b>	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	4,6 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	6,5 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	8,6 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	110 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	BB1
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	18
<b>Paquete 2 Altura</b>	11,9 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	26,2 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	26,8 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	2,137 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	S03
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	54
<b>Paquete 3 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	40 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	6,899 kg

## Información Logística

<b>País De Origen</b>	ES
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

Conforme Con Reach Sin Svhc

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

<b>Reglamento Reach</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Directiva RoHS Ue</b>	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
<b>Normativa De RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Comunicación Ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil De Circularidad</b>	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas