

# Hoja de características del producto

## Características

# NSYVDA42U88B

Floor-Standing Cabling Rack 42U W800D800  
Fixed 19" Glazed Door R7035



### Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi VDA
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Aplicación del dispositivo	Cableado
Applications	Para proteger equipamiento de conectividad de redes Para montaje de equipos 19"
Tipo de envolvente	Network Cabinet
Support equipment	2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front face	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 °
Accesibilidad para funcionamiento	Lateral Parte frontal Parte superior Parte trasera
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero paneles desmontables sin herramienta
Colour	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

### Complementario

Composición del dispositivo	1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 estructura montada CBLX torx 1 techo desmontable con placa ciega superior 1 panel trasero
-----------------------------	--

	4 pies de nivelación
Load rating	400 kg estático 250 kg dinámico
Back face	Panel
Side face	Panel
Número de corte	1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes
Installation mode	De suelo
Material	Chapa de acero, estado 1 estructura Chapa de acero, estado 1 puerta Cristal Securit, estado 1 puerta Acero galvanizado, estado 1 vertical Chapa de acero, estado 1 panel
Acabado de la superficie	Polvo de epoxy-poliéster
Anchura	800 mm
Altura	2000 mm
Profundidad	800 mm
Peso del producto	108 kg
Número de unidades de bastidor	42U
País objetivo	Europe

## Entorno

Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60297-3-100 EIA-310D

## Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	110,000 kg
Paquete 1 Altura	8,500 dm
Paquete 1 ancho	8,500 dm
Paquete 1 Longitud	21,300 dm
Tipo de unidad del paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	1
Peso del paquete 2	108 kg
Paquete 2 Altura	213 cm
Ancho del paquete 2	84 cm
Longitud del paquete 2	85 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Información Logística

---

País de Origen	ES
----------------	----

---

### Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---