

Ficha técnica del producto

Enchufe SCHUKO® con cargador USB



Número de referencia

LS 1520-15 CA

Enchufe SCHUKO® con cargador USB

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)

con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C

con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin tratar hasta 2,5 mm²

bornes de conexión según DIN VDE 0620

Montaje en caja de empotrar con dimensiones según DIN 49073

profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Datos técnicos

Tensión nominal:	AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Corriente nominal, enchufe:	16 A
Tensión de salida USB:	DC 5 V
Corriente de salida USB (total):	3 A
Potencia en espera (standby):	≤ 25 mW
Temperatura ambiente:	+5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte:	-20 ... +70 °C
Tipo de conexión:	bornes sin tornillo
rígido:	1,5 ... 2,5 mm ²
flexible sin puntera:	1,5 ... 2,5 mm ²

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Color::

blanco marfil

Material:

termoplástico

P Impresión individual en color posible