

Hoja de características del producto

Especificaciones



Armario base, PrismaSeT G, IP30,
600mm (an.) x 1.880mm (alt.), 33
Módulos

LVS08204

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama De Producto	PrismaSeT G
Tipo De Producto O Componente	Armario
Función	Distribución eléctrica de baja tensión
Tipo De Envoltente	Envoltente funcional entregado en forma de kit Envoltente de metal Envoltente interior
Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
Composición Del Kit	montantes placa trasera 2 panel lateral placa superior placa inferior zócalo
Información Adicional	Se puede combinar uno al lado del otro
Type Of Front Plate	Sin solicitar por separado
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	33
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	24
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Certificaciones De Producto	ASTA Generador

Complementario

[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V en barras de distribución principales traseras acorde a IEC 61439-2
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[In] Corriente Nominal	630 A en 40 °C acorde a IEC 61439-2
Corriente De Cortocircuito	50 kA
[Icw] Corriente Temporal Admisible	25 kA 1 s acorde a IEC 61439-1
Corriente Nominal De Resistencia Máxima [Ipk]	53 kA acorde a IEC 61439-1
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase I
Material	Chapa de acero tratado
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Texturado Mate

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Anchura	595 mm
Altura	Con zócalo, estado 1 1880 mm
Profundidad	205 mm
Peso Del Producto	27,3 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP30 con placa frontal IP40 con puerta IP41 con puerta y cúpula IP43 con puerta, cúpula y junta IP43
Grado De Protección Ik	IK07 con placa frontal IK08 con puerta transparente IK10 con puerta lisa
Resistencia Mecánica	Pruebas sísmicas - 2.5G acorde a IEC 60068-2-58

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,500 cm
Paquete 1 Ancho	66,000 cm
Paquete 1 Longitud	190,000 cm
Paquete 1 Peso	28,850 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	97,000 cm
Paquete 2 Ancho	120,000 cm
Paquete 2 Longitud	202,000 cm
Paquete 2 Peso	258,000 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

✓ Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas