

Termostato de ambiente radio para la gestión programada de la calefacción por agua caliente - Alimentación por pilas

Tybox 137+ ● réf. 6053073

— Beneficios para los consumidores

Simplemente utiliza el selector central para acceder a los diferentes menús que aparecen en la pantalla retroiluminada

Ahorra energía programando tu sistema de calefacción con la mayor precisión posible

Disfruta de una ergonomía intuitiva para interactuar con tu termostato y editar tu programación

Mantén tu confort gracias a un control inteligente de la calefacción : la temperatura adecuada en el momento oportuno



— Funciones

Regulación para caldera, bomba de calor (no reversible) o estufa de pelet

Regulación Proporcional Integral Derivada (PID con base de tiempo ajustable) o Todo o Nada

Ajuste de consignas de temperatura : Confort, Economía y Antihelada

Programación rápida : automatización de la calefacción gracias a los numerosos perfiles de programas preestablecidos en el termostato

Programación flexible : personalizable con opción de paso y tipo de programa (diaria o semanal)

Función de encendido inteligente de la calefacción : anticipación del período de calentamiento

Función de ausencia no programada : anula la temperatura de tu termostato en caso de un evento/imprevisto inesperado

Modo vacaciones : cambia en modo Antihelada en caso de una ausencia prolongada gracias al calendario



Características técnicas

Emisor Tybox 137+ (x1)

Dimensiones	Altura del producto (mm) : 104 Anchura del producto (mm) : 80 Profundidad del producto (mm) : 35	Modo de instalación	Superficie Para atornillar Para instalar
Índice IP	30	Tipo de alimentación	Pilas
Lugar de uso	Interior	Tecnología de comunicación	X3D

Receptor RF6000+ (x1)

Dimensiones	Altura del producto (mm) : 102 Anchura del producto (mm) : 54 Profundidad del producto (mm) : 20	Modo de instalación	Para atornillar Para pegar
Tipo de borne/terminal	De tornillo	Índice IP	00
Número de entradas	Alimentación=1	Tipo de entrada	Alimentación
Número de salidas	Regulación=1	Tipo de salida	Regulación
Características Salidas	Regulación=Contacto seco NA/NC configurable	Información sobre la salida	Regulación=
Tipo de alimentación	Red	Cable de alimentación suministrado	Sí
Longitud del cable de alimentación (m)	1.00	Tipo del cable de alimentación	Cable flexible H05VV-F 4 x 0,75 mm ²