

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Mureva Styl, mecanismo,  
intermedio, electromecánico,  
10AX, IP55, blanco

MUR39023

## Principal

Gama De Producto	Mureva Styl
Product Or Component Type	Interruptor
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Tecnología	Electromecánico
Número De Elementos Basculantes	1
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

## Complementario

Montaje Del Dispositivo	Superficie Rasante
Función De Interruptor	Intermedio
Accionador	Basculante
Corriente Nominal	10 AX
Tipo De Carga	Load for energy saving lamps with ballast, estado 1 100 W
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC
Condiciones De Uso	Interiores/exteriores
Material	SEBS ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Bronce
Modo De Fijación	Por tornillos
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> para con filamentos cable(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> para flexible cable(s)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	13 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	40 mm

## Entorno

<b>Etiquetas De Calidad</b>	CE NF AENOR EAC
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP55
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK08
<b>Resistencia A Las Llamas</b>	Auto-extinguible 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
<b>Normas</b>	EN 60669-1
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	-5...40 °C
<b>Temperatura Ambiente De Almacenamiento</b>	-25...55 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	4 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	7 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	7 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	59 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	BB1
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	10
<b>Paquete 2 Altura</b>	8 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	16 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	39 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	686 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	S04
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	60
<b>Paquete 3 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	40 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	60 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	4,793 kg

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible    Transparencia    RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

Sustainable Packaging

## Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

## Certificaciones y estándares

**Reglamento Reach** [Declaración de REACH](#)

**Directiva Rohs Ue** Compatible con las excepciones

**Normativa De Rohs China** [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

**Comunicación Ambiental** [Perfil ambiental del producto](#)

**Perfil De Circularidad** No se necesitan operaciones de reciclaje específicas