

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Piloto iL simple amarillo

A9E18324

### Principal

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Range Of Product                     | Acti9                                        |
| Nombre Del Producto                  | Acti 9 iINT                                  |
| Tipo De Producto O Componente        | Piloto luminoso modular                      |
| Nombre Abreviado Del Equipo          | iIL                                          |
| [Us] Tensión Nominal De Alimentación | 110...230 V AC en 50/60 Hz<br>110...130 V DC |

### Complementario

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicator Light                                                 | 1 LED amarillo, 100000 H 0,3 W)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo De Montaje                                                 | Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Soporte De Montaje                                              | Carril DIN simétrico                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine | Superior, estado 1 ProDis                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasos De 9 Mm                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altura                                                          | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ancho                                                           | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profundidad                                                     | 69,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Color                                                           | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terminal De Conexión Auxiliar                                   | Terminal tipo borne 1 cable(s) rígido 0,5 mm²<br>Terminal tipo borne 2 cable(s) rígido 2,5 mm²<br>Terminal tipo borne 1 cable(s) flexible 0,5 mm²<br>Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible 2,5 mm²<br>Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible con terminal 2,5 mm² |
| Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas                   | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Par De Apriete                                                  | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Entorno

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Normas                                 | IEC 60947-5-1 |
| Grado De Protección Ip                 | IP2<br>IPxx B |
| Grado De Contaminación                 | 3             |
| Tropicalización                        | 2             |
| Humedad Relativa                       | 95 % en 55 °C |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -35...70 °C   |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...80 °C |
|----------------------------------------|-------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,600 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 1,800 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,200 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 39,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 12        |
| Paquete 2 Altura                   | 7,800 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 9,800 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 23,300 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 523,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 108       |
| Paquete 3 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 5,159 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |