



ALTAIR

5153182800 - ALTAIR 160 H RE - RECUPERADORES DE CALOR

Datos ErP

ProductoComercial	ALTAIR 160 H RE
Identificador	5153182800
CEE clima templado (kWh/(m2.an))	-37,8
Clase CEE	A
CEE clima frio (kWh/(m2.an))	-73,9
CEE clima calido (kWh/(m2.an))	-14,6
Tipo declarado	UVR bidireccional
Tipo de accionamiento	Velocidad variable
Tipo SRC	Recuperativo
Eficiencia térmica (%)	79
Caudal máximo (m3/h)	158
Potencia electrica de entrada a caudal máximo (W)	54
Nivel de potencia acústica (LWA)	48
Caudal de referencia (m3/s)	0,031
Diferencia de presión de referencia (Pa)	50
Potencia de entrada especifica (W/m3/h)	0,222
Factor de regulación	0,85
Tipo de mando	Demanda central
Índice máximo de fuga interna para UVB (%)	1,3
Índice máximo de fuga externa para UVU y UVB (%)	3
Índice de mezcla de UVB sin conductos (%)	No aplica
Ubicación de la señal de aviso del filtro	Mando a distancia
Descripción de la señal de aviso del filtro	Luz piloto
Instrucciones para instalación de rejillas de impulsión	No aplica
Instrucciones para instalación de rejillas de extracción	No aplica
Sensibilidad del flujo de aire a variaciones de presión	No aplica
Estanqueidad al aire interior/exterior (m3/h)	No aplica
Consumo de electricidad anual - clima templado (kWh/a)	246
Consumo de electricidad anual - clima calido (kWh/a)	201
Consumo de electricidad anual - clima frio (kWh/a)	783
Ahorro anual en calefacción - clima templado (kWh/a)	4332
Ahorro anual en calefacción - clima cálido (kWh/a)	1959
Ahorro anual en calefacción - clima frío (kWh/a)	8474