

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Caja estanca; Mini Kaedra;  
Superficie; 1 Fila; 3 Módulos; IP65

13975

## Principal

Gama	Mureva
Nombre Del Producto	Mureva Enclosure
Tipo De Producto O Componente	Cofret estanco
Tipo De Envoltente	Mini envoltente para dispositivos modulares
Descripción De La Placa De Montaje	Con ranuras

## Complementario

Montaje De Armario	Superficie
Pasos De 9 Mm	6
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	3
Número Total De Módulos De 18 Mm	3
Número De Filas Horizontales	1
Clase De Aislamiento Eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo Suministrado	1 Kit de marcado
Tipo De Carátula	Transparente
[In] Corriente Nominal	63 A
Tipo De Carril	DIN
Número De Troquelados Pg Iso	1
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Cerradura opcional
Material Del Envoltente	Polímero autoextinguible
Anchura	80 mm
Altura	150 mm
Profundidad	98 mm
Profundidad Interna	56 mm
Color	Puerta, estado 1 verde transparente Envoltente, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

## Entorno

Normas	IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1 EN 50262
--------	---

<b>Resistencia Al Fuego</b>	650 °C acorde a IEC 60695-2-1
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP65 acorde a IEC 60529
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK09 acorde a H
<b>Environmental Characteristics (Uv)</b>	Resistencia UV, estado 1 clase 3 acorde a ISO 4582:2010 Ensayo de degradación ultravioleta acorde a ISO 4892-2:2013
<b>Categoría De Sobretensión</b>	II
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	8,000 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	15,000 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	10,000 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	255,000 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	BB1
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	20
<b>Paquete 2 Altura</b>	22,500 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	34,500 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40,000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	5,412 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	P12
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	480
<b>Paquete 3 Altura</b>	80,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	120,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	142,200 kg

## Información Logística

<b>País De Origen</b>	ES
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales    Transparencia    RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    24

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs    Sí

✓ Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach    [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China    [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental    [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas