## Proyector 740.01 Carril 3000K Spot Blanco

REF 74001030-283



#### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 740 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 66mm. Para instalación en carril trifásico, con tecnología LED formada por LED de alta potencia con óptica Spot de ángulo 15°, Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en blanco texturizado. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 1780 lm / 3000K y 1830 lm / 4000K. Con un consumo total de la luminaria de 20 W (eficiencia del sistema real hasta 91,5 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >60.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: ø=66mm; altura= 181mm. IP20. Peso de la luminaria 0.7 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### **MODELO**

**Spotlights** 

ALCANCE

740

**APLICACIONES** 

Accent lighting, General lighting

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### **ICONOS DE POTENCIA**

ON-OFF 230V~ 50/60Hz

#### ICONOS DE PROTECCIÓN

IP20

ΙP

IP20

INFORMACIÓN LIGHTING



#### ICONOS DE LUZ DE COLOR




#### ICONOS DE MANTENIMIENTO



#### ICONOS DE ÓPTICA



#### ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K



TIPO DE COLOR
WW
L70 (ºC)
60.000 h a 25°C
EFICACIA LUMINOSA (LM/W)
89 lm/W
LÚMENES (LM)
1780 lm
ÓPTICA
Spot
CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento
POTENCIA (W)
20 W
VIDA ÚTIL
30 000 h
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
TIPO DE INSTALACIÓN  Carril
NODAATIVA
NORMATIVA



#### **ICONOS DE NORMATIVA**



NORMATIVA

CE + CLASS II + EAC

### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

**PESO NETO** 

0.6 KGM

PESO BRUTO

0.8 KGM

**EAN PRODUCTO** 

8421053215906

**EMBALAJE** 

1

ALTO EMBALAJE

250 MMT

ANCHO EMBALAJE

136 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136 MMT



#### **VOLUMEN EMBALAJE**

4624000 MMQ

#### PESO NETO

0.6 KGM

#### **PESO BRUTO**

0.8 KGM

#### EAN EMBALAJE

8421053215906

