

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Pulsador 2 mod Luz LED localiz Polar

NU320618LN

Principal

Range Of Product	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Pulsador
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Tecnología	Electromecánico
Función De Interruptor	+ pulsador NA
Número De Elementos Basculantes	1
Función	Control de luz
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Tipo De Paquete	Flow-pack

Complementario

Corriente Nominal	10 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Durabilidad Eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistencia De Aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión Dieléctrica	2000 V
Capacidad De Corte Con Carga Mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distancia De Apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número De Módulos	2 módulos
Luz Piloto	LED, color: blanco, consumo de corriente: 0.05 mA
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Sección Transversal De Cable	0...2,5 mm ² rígido cable 0...2,5 mm ² flexible cable
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes CuZn37: terminales PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave
Marcado	Símbolo de luz
Acabado De La Superficie	Satinado
Modo De Fijación	Fijado a presión

Ancho	45 mm
Altura	45 mm
Profundidad	34,25 mm
Profundidad Incustrada	21,15 mm
Peso Del Producto	0,0207 kg
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Normas	IEC 60669-1 Directiva BT
Certificaciones De Producto	CE Aenor generador NF VDE
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ip	IP4X
Grado De Protección Ik	IK04
Características Ambientales	Aceite Resistencia UV Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Gasolina Alcohol Lejía

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	20,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,200 cm
Paquete 2 Ancho	17,700 cm
Paquete 2 Longitud	18,500 cm
Paquete 2 Peso	274,000 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03

Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	2,630 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas