

Hoja de características del producto

Especificaciones



Clavija panel ángulada PK Patrika
conexión 32 A IP67 380 V 3 polos
+NT 50-60 Hz

PKY32F735

Principal

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gama | Mureva |
| Tipo De Producto O Componente | Toma |
| Nombre Abreviado Del Equipo | Mureva socket |
| Categoría De Toma Y Enchufe | Baja tensión |
| Número De Polos | 3P+N+E |
| Tipo De Red | AC |
| Estándar De Salida | Industrial |

Complementario

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo De Montaje | Montado en panel |
| Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control | En ángulo |
| [In] Corriente Nominal | 32 A |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación | 380...415 V |
| Frecuencia De Red | 50/60 Hz |
| Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario | 6 h |
| Material De Toma Y Enchufe | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material De Los Contactos | Manguitos, estado 1 bronce |
| Conexiones - Terminales | Conexión rápida |
| Sección De Cable | 2,5...6 mm ² |
| Peso Del Producto | 0,295 kg |
| Dimensión De La Base | 91 x 100 mm |
| Altura | 100 mm |
| Ancho | 102 mm |
| Profundidad | 121 mm |
| Color | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Código Color De Tensión | Rojo |

Entorno

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Normas | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Grado De Protección Ip | IP67 acorde a IEC 60529 |
| Grado De Protección Ik | IK08 conforming to EN 62262 |

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Resistencia Al Fuego | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1 |
| Humedad Relativa | 50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 35 °C (86400 s) |

Unidades de embalaje

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1 | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 10,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 10,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 10,500 cm |
| Paquete 1 Peso | 272,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2 | BB1 |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 7 |
| Paquete 2 Altura | 17,500 cm |
| Paquete 2 Ancho | 26,500 cm |
| Paquete 2 Longitud | 27,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 2,041 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3 | S03 |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 14 |
| Paquete 3 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 4,483 kg |

Información Logística

| | |
|-----------------------|----|
| País De Origen | ES |
|-----------------------|----|

Garantía contractual

| | |
|----------------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|----------------------------|-----------|

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS Ue | Compatible con las excepciones |
| Normativa De RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil De Circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |