



## eNext M-C2

eNext M-C2, Cajas de recarga

Código: V27030.

- > Comunicaciones: Inalámbricas (WPAN)
- > Tipo Salida: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW
- > Tipo conector: Cable Tipo 2
- > Tipo red: Monofásica
- > N° Tomas: 1

### Descripción

Con un diseño moderno y minimalista, la nueva gama **eNext** se plantea como la mejor opción de recarga para interior. Dispone de una APP de uso intuitivo para monitorización de la carga, configuración del equipo, activación remota de la carga, programación horaria para adaptar la carga a las tarifas energéticas horarias y diagnóstico y actualización de firmware.

Gracias a su compatibilidad con el dispositivo **CirBEON**, que gestiona la potencia a suministrar al vehículo en función de la potencia disponible, el cargador **eNext** se considera ideal para el sector doméstico.

### Aplicación

Estos equipos están especialmente diseñados para ser usados en parking cubiertos, susceptibles de ser destinados al estacionamiento de vehículos de cualquier tipo (coches, motos, bicicletas, transporte, limpieza, etc.).



## eNext M-C2

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27030.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Corriente de entrada	32A
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tipo de red	1F + N + PE
Tensión nominal	230 V ~ ( $\pm 10$ %)

#### Características eléctricas

Cable: Tipo de conector	Cable Tipo 2
I máx. de salida (A)	32
Modo de carga	Modo 3 (según IEC 61851-1)
Nº de tomas	1
Potencia máxima de salida (kW)	7,4
Tensión	230 V ~ ( $\pm 10$ %)

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	335 x 315 x 179.7 (mm)
Envolvente	ABS / PC Autoextinguible
Fijación	Vertical, 3 puntos para sujeción en pared
Peso Neto (kg)	4

#### Características ambientales

Grado de protección	IP 54 / IK10
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +60 °C
Temperatura de trabajo	-5 ... +45 °C

#### Comunicaciones

Tipo	Tecnología inalámbrica de corto alcance
Tecnología	Comunicaciones inalámbricas

#### Interface usuario

LED	Indicador de carga en color RGB
-----	---------------------------------

#### Normas

Normas	IEC 61851-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE
--------	---

#### Prestaciones

Calentador climatizador	-30 ... +45 °C (Opcional)
Opcional	CC 6 mA Detección de fugas (se requiere MCB/RCBO con bobina de disparo para



## eNext M-C2

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27030.

abrir el circuito)

RCBO: RCD Tipo A + MCB - incluye bobina de disparo

MCB IEC 60898-1 (Curva C)- incluye bobina de disparo

Protector sobretensión transitoria IEC 61643-1 (Clase I)

### Salida 1

Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	7,4 kW
Rango tensión	230 Vca
Tipo conector	Cable Tipo 2
Tipo de red	Monofásica (CA)

### eNext

Cajas de recarga doméstica con APP

CÓDIGO	TIPO	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red
V27010.	eNext M-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 1	Monofásica
V27030.	eNext M-C2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica
V27070.	eNext M-S2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	base Tipo 2	Monofásica
V27040.	eNext T-S2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica
V27060.	eNext T-C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica

Indicación luminosa de fin de carga. Compatible con sensor CirBEON, Comunicaciones inalámbricas, APP para monitorización y configuración del equipo, Peso: 4 kg, Envoltorio de ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensiones 180x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo)



## eNext M-C2

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27030.

### Dimensiones

