

Hoja de características del producto

Especificaciones



Piloto iL simple rojo

A9E18320

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iINT
Tipo De Producto O Componente	Piloto luminoso modular
Nombre Abreviado Del Equipo	iL
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	110...230 V AC en 50/60 Hz 110...130 V DC

Complementario

Indicator Light	1 LED rojo, 100000 H 0,3 W)
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Superior, estado 1 ProDis
Pasos De 9 Mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	69,5 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Terminal De Conexión Auxiliar	Terminal tipo borne 1 cable(s) rígido 0,5 mm ² Terminal tipo borne 2 cable(s) rígido 2,5 mm ² Terminal tipo borne 1 cable(s) flexible 0,5 mm ² Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible 2,5 mm ² Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible con terminal 2,5 mm ²
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1
Grado De Protección Ip	IP2 IPxx B
Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Altura	2,000 cm
------------------	----------

Paquete 1 Ancho	7,000 cm
-----------------	----------

Paquete 1 Longitud	9,000 cm
--------------------	----------

Paquete 1 Peso	37,000 g
----------------	----------

Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
-----------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 2	12
------------------------------------	----

Paquete 2 Altura	8,000 cm
------------------	----------

Paquete 2 Ancho	10,000 cm
-----------------	-----------

Paquete 2 Longitud	23,000 cm
--------------------	-----------

Paquete 2 Peso	514,000 g
----------------	-----------

Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
-----------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 3	108
------------------------------------	-----

Paquete 3 Altura	30,000 cm
------------------	-----------

Paquete 3 Ancho	30,000 cm
-----------------	-----------

Paquete 3 Longitud	40,000 cm
--------------------	-----------

Paquete 3 Peso	5,046 kg
----------------	----------

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas