

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Spacial SF con placa de montaje - ensamblada - 2000x1200x400 mm

NSYSF2012402DP

⚠ Estará descatalogado a partir del: 30 sept 2024

⚠ Dejará de fabricarse

### Principal

Gama	PanelSeT
Extended Range	PanelSeT SF
Application	Multiuso
Tipo De Producto O Componente	Armario adecuado
Altura Nominal Del Armario	2000 mm
Anchura Nominal Del Armario	1200 mm
Profundidad Nominal Del Armario	400 mm
Montaje De Armario	De suelo
Composición Del Dispositivo	2 carriles deslizantes 4 escuadra de placa de montaje 1 estructura 1 panel posterior 1 techo 1 placa de montaje 2 puerta 1 sistema de cierre con maneta 1 sistema de bloqueo, estado 1 puerta izquierda

### Complementario

Tipo De Estructura	Creado a partir de una sola sección Estructura perforada con un paso de 25 mm Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Paneles y puertas integrados en la estructura
Apertura De Puerta	Izquierda - tipo de cable: 120 °) Derecha - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Puerta	Ciego frontal
Descripción De La Placa De Montaje	Plano
Tipo De Placa Pasacables	Sin placa pasacables
Tipo De Cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal derecha
Número De Puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte trasera Laterales del armario Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos

<b>Material</b>	Marco, estado 1 acero galvanizado Montantes, estado 1 acero galvanizado Puerta, estado 1 chapa de acero Paneles, estado 1 chapa de acero Bisagra, estado 1 zamak Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
<b>Acabado De Superficie</b>	Polvo de epoxy-poliéster
<b>Color</b>	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)
<b>Peso Del Producto</b>	200,559 kg

## Entorno

<b>Normas</b>	IEC 62208
<b>Grado De Protección Nema</b>	NEMA 3R/12
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP55 acorde a IEC 60529
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK10 acorde a IEC 62262

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	49,0 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	124,5 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	213,0 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	182,0 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	PAL
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	2
<b>Paquete 2 Altura</b>	213,0 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	125,0 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	98,0 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	364,0 kg

## Información Logística

<b>País De Origen</b>	ES
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sostenibilidad


La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.


La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

**Reglamento Reach** [Declaración de REACH](#)

**Directiva Rohs Ue** Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

**Normativa De Rohs China** [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias