

Hoja de características del producto

Especificaciones



Contactor modular Acti9 CT iC40 25 A 2 P 2 NA 230 V CA

A9C15187

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti9 CT40
Tipo De Producto O Componente	Conector
Nombre Abreviado Del Equipo	CT40
Función	Circuito de control
Poles	2P
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Composición De Los Polos De Contacto	2 NA
Tipo De Red	AC
Categoría De Empleo	AC-1 acorde a IEC 60947-4
Tipo De Control	Mando a distancia
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230 V CA 50 Hz

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC 50 Hz
Potencia Máxima	3 W en 250 V AC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV
Tipo De Señal De Control	Mantenido
Frecuencia De Conmutación	100 maniobras de conmutación/día 6 maniobras de conmutación/minuto
Señalizaciones En Local	Indicador de color
Consumo De Mantenimiento En Va	3,8 VA
Potencia De Pico En Va	15 VA
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	2
Altura	87 mm
Ancho	18 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	110 g
Color	Blanco
Durabilidad Eléctrica	100000 ciclos IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 ciclos IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 ciclos IEC/EN 61095 50 Hz categoría B 100000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiones - Terminales	Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel2 cable(s) 2,5 mm² flexible Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel1 cable(s) 6 mm² rígido Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel2 cable(s) 2,5 mm² flexible Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5 mm² rígido
Par De Apriete	0,8 N.m
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Compatibilidad Del Producto	No admite auxiliares
Código De Compatibilidad	CT

Entorno

Normas	EN 61095 IEC 61095
Certificaciones De Producto	NF
Nivel De Ruido	30 dB
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	7 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	136 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	8 cm
Paquete 2 Ancho	9,9 cm
Paquete 2 Longitud	23,3 cm
Paquete 2 Peso	882 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03

Número De Unidades En El Paquete 3	54
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8,435 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas